



FADENOR

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS

**FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO
NORTE DE MINAS**

PROCESSO	40620/2025
DISPENSA	424/2025
MODALIDADE	DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATADO(S)	Tecnal Indústria, Comercio, Importação e Exportação De Equipamentos Para Laboratório LTDA. Elo Scientific Industria E Comercio Ltda
OBJETO(S)	Produto 01 – 01 (uma) unidade de Medidor de pH de bancada microprocessado: Especificações técnicas pH Faixa pH - 2,000 a 20,000 pH Resolução pH - 0,1 a 0,001 pH (Selecionável) Precisão pH - $\pm 0,02$pH Temperatura Faixa 0 a 120°C Resolução - 0,1°C Precisão - $\pm 0,2^\circ\text{C}$ Eletrodo: Ambiente a 60,0 C mV Faixa mV -1999,0 a + 1999,0 mV Resolução - 0,1 mV Precisão - $\pm 0,2$ mV Especificações adicionais Calibração feita no mínimo 2 valores de referência Consumo: 2Watts Dimensões: 170x90x200mm (LxHxP) Itens incluso Suporte pantográfico de eletrodos Eletrodo de pH combinado, com ponte salina, BLINDADO, fabricado em vidro, com junção tipo anular, Ref. SC04 Sensor de Temperatura PT1000 Manual de Instruções em Português Fonte de alimentação automática de 90 a 240 Volts - 50/60 Hz Produto 02 – 02 (duas) unidades de Agitador Vórtex para homogeneização de soluções em tubos de ensaio e frascos pequenos Procedimentos laboratoriais em microbiologia, bioquímica e análises clínicas Preparação de reagentes e amostras em hospitais, universidades e indústrias farmacêuticas Especificações Técnicas Modos de operação Contínuo e Toque (Touch) Velocidade Fixa em 2.800 rpm Controle Analógico com 2 posições Potência 40 W Tensão: 110V/60Hz ou 220V/60Hz Dimensões Ø 105 mm x 142 mm (altura) Plataforma Cônica em borracha Base Antiderrapante com ventosas Certificação ISO 9001 Modo de Operação do Agitador Vortex O Agitador Vortex pode ser utilizado de duas formas: Modo Contínuo: o equipamento funciona continuamente após ser ligado, ideal para uso prolongado. Modo Touch (Toque): o agitador entra em funcionamento apenas quando o tubo é pressionado contra a plataforma de borracha, oferecendo maior controle e economia de energia. Produto 03 – 450 (quatrocentos e cinquenta) unidades de placa de petri de vidro 80X15mm Características: Fabricada em vidro borossilicato 3.3, resistente a variações térmicas e agentes químicos; Autoclavável a 121°C por 15 minutos, permitindo reutilização; Superfície lisa para melhor



FADENOR

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS

	visualização das amostras; Estrutura compatível com empilhamento seguro em laboratórios; Bordas lapidadas para maior segurança no manuseio; Alta resistência química contra ácidos, bases e solventes laboratoriais.
VALOR	R\$ 9.493,50 (nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).
FONTE DE RECURSOS	Projeto: 500 - Avaliação de bactérias promotora de crescimento no controle da antracnose e das características físicas e químicas da manga 'Palmer' em pós-colheita - BPD-00468-22.

Reconhecimento: De acordo com a solicitação originária da Equipe de Apoio para os Processos Licitatórios desta Fundação, reconheço os atos de Dispensa de Licitação, convalidando os atos praticados, face a justificativa apresentada nos autos com base no artigo 75, inciso IV, da lei nº 14.133/2021, aquisição de material permanente, para o Projeto: 500 - Avaliação de bactérias promotora de crescimento no controle da antracnose e das características físicas e químicas da manga 'Palmer' em pós-colheita - BPD- 00468-22.

A Diretora Administrativa - Financeiro da FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS – FADENOR, no uso de suas atribuições, ADJUDICA e HOMOLOGA, para que surtam os efeitos legais, DISPENSA DE LICITAÇÃO em epígrafe, com fundamento no artigo 75, inciso IV, da lei nº 14.133/202 e suas posteriores alterações.

Montes Claros – MG, 01 de setembro de 2025

Tatiane Martins da Silva
Diretora Administrativa - Financeiro