



**FADENOR**

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS

**FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO  
NORTE DE MINAS**

PROCESSO	54837/2025
INEXIGIBILIDADE	47/2025
MODALIDADE	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONTRATADA(S)	Nova Analítica Importação e Exportação LTDA
OBJETO(S)	01 (uma) unidade de centrífuga refrigerada de bancada. Ventilada. - Microprocessada e motor por indução magnética; - Capacidade máxima: 4 x 600 ml / 6 x 94 mL / 4 x 250 mL; - Velocidade máxima: 15.000 rpm, com incrementos de 10 rpm; - Força centrífuga máxima (FCR): 24.400 xg, com incrementos de 10 xg; - Tempo de corrida: 1seg - 99 horas: 59 min: 59 seg, centrifugação contínua ou centrifugação rápida através da tecla IMPULSE; - 9 rampas de aceleração e 10 rampas de desaceleração; - Memória para armazenar 99 programas completos de centrifugação. - Painel digital com visualização dos parâmetros de centrifugação: tempo, aceleração/desaceleração, força Centrífuga em "g" e velocidade em rpm; - Seleção da contagem de tempo a partir do início ou após o rotor atingir a velocidade máxima; - Possui 09 rotores intercambiáveis; - Acomoda rotores e acessórios para citologia; - Estrutura externa metálica com câmara de centrifugação em aço inox; - Orifício de visualização na tampa da centrífuga que permitem medidas com tacômetro; - Reconhecimento automático de rotores; - Travamento automático da tampa durante o ciclo de centrifugação; - Mecanismo de abertura da tampa em caso de emergência; - Proteção contra aquecimento excessivo do motor; - Proteção contra desbalanceamento; - Operação: 200-240V e 50-60Hz; - Consumo: 870 VA; - ISO: 9001: 2000; ACOMPANHA: Rotor modelo ângulo fixo da marca Hettich, com as seguintes especificações técnicas: -Capacidade máxima: 4 x 250ml. - Velocidade ou rotação máxima: 9.500 rpm. -Força centrífuga máxima (FCR): 12.007 xg. -Taxa de aceleração para atingir velocidade máxima: 45 segundos. -Taxa de desaceleração com freio para atingir o repouso: 55 segundos. -Taxa de desaceleração sem freio para atingir o repouso: 740 segundos. QTDE.: 00001. Garrafas de 250 ml da marca Hettich com as seguintes especificações técnicas: -Capacidade máxima: 250 ml. - Dimensões: 61 x 122 mm (diâmetro x comprimento). -Tubo em polipropileno (pp) com tampa rosqueável. QTDE.: 00004.
VALOR	R\$ 82.849,57 (oitenta e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).
FONTE DE RECURSOS	Projeto: 501 - Centro Tecnológico Para Cacaucultura Em Regiões Não Tradicionais. - APQ-03688-23.

Reconhecimento: De acordo com a solicitação originária da Equipe de Apoio para os Processos Licitatórios desta Fundação, reconheço os atos de Inexigibilidade de Licitação, convalidando os atos praticados, face a justificativa apresentada nos autos com base no artigo



**FADENOR**

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS

74, inciso I, da lei nº 14.133/2021, aquisição de material permanente, para o Projeto: 501 - Centro Tecnológico Para Cacaucultura Em Regiões Não Tradicionais. - APQ-03688-23.

A Diretora Administrativa - Financeiro da FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS – FADENOR, no uso de suas atribuições, ADJUDICA e HOMOLOGA, para que surtam os efeitos legais, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO em epígrafe, com fundamento no artigo 74, inciso I, da lei nº 14.133/202 e suas posteriores alterações.

Montes Claros – MG, 13 de novembro de 2025.

---

**Tatiane Martins da Silva**  
Diretora Administrativa - Financeiro